

- ✓ Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 65Nm de par
- ✓ Caja de engranajes de 3 velocidades que ofrece control en todas las aplicaciones
- ✓ Diseño sub compacto para ofrecer productividad y comodidad
- ✓ Peso ligero, 1,4kg, con PRO18V 2.0Ah
- ✓ Solo 113mm de longitud para acceder a espacios reducidos
- ✓ AUTOSTOP™ para la máquina después de un impacto para evitar daños
- ✓ Recepción ½" cuad.
- ✓ Compatibilidad con el sistema PRO18V



Batería suministrada	-
Capacidad de la batería (Ah)	-
Código EAN	4058546339258
Impacto bajo carga (ipm)	0-3800
Incertidumbre nivel de potencia acústica (dB(A))	107,0 dB (A)
Incertidumbre nivel de presión acústica (dB(A))	96,0 dB (A)
LED	Si
Máx. par de apriete (Nm)	280
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,4
Se suministra en	Caja de cartón
Tiempo de carga	-
Tipo de batería	Li-ion
Tipo de retención	Anillo de fricción
Velocidad máxima (rpm)	0-2800
Vibración de impacto en apriete a la máxima capacidad de la herramienta (m/s²)	13 m/s²
Vibración de impacto en apriete a la máxima capacidad de la herramienta incertidumbre (m/s²)	1,5 m/s²
Voltaje (V)	18